




Base Transformador Trifasico Media Tension CFE BTTRMTB4F Fierro Fundido

USO


Estructura prefabricada de concreto diseñada como cimentación robusta para transformadores trifásicos de tipo pedestal en redes de distribución subterránea. Su diseño integra un registro de maniobra que permite el ingreso de múltiples ductos, facilitando la instalación de terminales premoldeadas (codos), la interconexión de las tres fases de media tensión y las salidas de baja tensión hacia las concentraciones de carga.

ESPECIFICACIONES

- Material: Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Resistencia a compresión $f'_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Normatividad: Fabricada bajo la norma CFE BTTRMTB.
- Dimensiones: 2.87 x 1.55 x 1.05 m (Largo x Ancho x Alto)
- Registro: Compartimento interno de gran capacidad para el manejo de cables de grueso calibre y accesorios de conexión.
- Tapa y Marco: De Fierro Fundido de alta resistencia, diseñada para soportar tránsito peatonal y cargas accidentales en zonas de banqueta.
- Acabado: Liso natural con interiores pulidos; cantos y ventanas de ductos redondeados para evitar daños mecánicos en el cableado.
- o: Liso natural con interiores pulidos para evitar daños en la pantalla de los cables.
- Peso aproximado: 2600kg.
- Producto con aviso en SIGLA 03.



Acot. en mm



Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com