




Base Transformador Trifasico Media Tension CFE BTTRMTB4P Polimerico

USO


Estructura prefabricada de concreto reforzado que sirve como cimentación y alojamiento para las conexiones de transformadores trifásicos tipo pedestal en redes subterráneas de media tensión. Integra un registro de maniobra que permite la gestión de cables de potencia y la instalación de accesorios premoldeados. La utilización de tapa polimérica en el registro elimina el riesgo de robo y mejora la seguridad dieléctrica en zonas de alto tránsito peatonal.

ESPECIFICACIONES

- Material: Concreto hidráulico reforzado con acero estructural.
- Resistencia a compresión $f_c \approx 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Normatividad: Fabricada bajo la norma CFE BTTRMTB.
- Dimensiones: 2.87 x 1.55 x 1.05 m (Largo x Ancho x Alto)
- Registro: Compartimento interno de gran capacidad para el manejo de cables de grueso calibre y accesorios de conexión.
- Tapa y Marco: Fabricados en Concreto Polimérico de alta resistencia (Grado peatonal/banqueta).
- Acabado: Liso natural con interiores pulidos; cantos y ventanas de ductos redondeados para evitar daños mecánicos en el cableado.
- o: Liso natural con interiores pulidos para evitar daños en la pantalla de los cables.
- Peso aproximado: 2600kg.
- Producto con aviso en SIGLA 03.



Acot. en mm



Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.

Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.

Tel. (871) 178 7606 ✉ bdelgado@porasa.com

www.porasa.com