PORASA®

POSTES PCR

SOLUCIONES EN CONCRETO

Poste Concreto Reforzado CFE PCR Porasa

USO

Elemento estructural prefabricado diseñado para el soporte de líneas aéreas de distribución eléctrica de media y baja tensión, así como para la instalación de alumbrado público y transformadores. Su diseño reforzado permite soportar tensiones mecánicas derivadas del tendido de conductores y cargas de viento, garantizando una larga vida útil en exteriores.

ESPECIFICACIONES

- Concreto hidráulico reforzado con acero de alta resistencia y vibrado para máxima densidad.
- Fabricado bajo la norma CFE J6200-03.
- Longitudes estándar de 7, 9, 11, 12, 13, 14 o 15 metros según requerimiento del proyecto.
- Sección octagonal con conicidad uniforme.
- Placa o grabado de datos con fecha de fabricación, lote, resistencia y sello CFE/LAPEM.
- Producto con aviso en SIGLA 03.

Descripción	A (m)	B (m)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso aproximado (kg)
PCR 7-500	7	0.3	174	279	175	74.5	533
PCR 7C-500	7	0.3	174	279	155	54.5	569
PCR 9-400	9	1.8	150	285	181	73	629
PCR 9C-400	9	1.8	150	285	161	53	690
PCR 11-500	11	1.8	150	315	211	73	835
PCR 11C-500	11	1.8	150	315	191	53	922
PCR 11-700	11	1.8	150	315	211	73	835
PCR 11C-700	11	1.8	150	315	191	53	922
PCR 12-750	12	1.8	150	330	226	73	947
PCR 12C-750	12	1.8	150	330	206	53	1049
PCR 13-600	13	1.8	150	345	241	73	1065
PCR 13C-600	13	1.8	150	345	221	53	1150
PCR 14-700	14	1.8	150	360	256	73	1120
PCR 15-800	15	1.8	150	375	271	73	1320

Postes Registros y Aislamientos S.A. de C.V.
Carretera Jabonoso—La Esperanza Km 10 S/N
13 de Marzo, Gomez Palacio, Dgo.
Tel. (871) 178 7606 ventasonline@porasa.com
www.porasa.com

REVISIÓN: ENERO 2026